

Rodo Vibratorio Operador a bordo SQRDL41



Confiable motor Honda GX390 a gasolina




La bomba de émbolo variable de servicio liviano estadounidense impulsa la máquina a velocidad continua



Motor hidráulico de marca americana, acciona el tambor delantero.



El volante de espuma de alta calidad funciona cómodamente



Palanca de control integrada del embrague electromagnético, fácil de operar



Pulverización de agua controlada eléctricamente y fácil de usar



Tanque de agua de plástico libre de corrosión y conveniente para rociar agua.



Asiento con interruptor de arranque en punto muerto, el operador se sienta hasta que el motor se detenga



Relleno de lubricación

Correr		Dimensiones	
Velocidad	0-3.5km/h	Ancho del tambor de acero	700/540mm (adelante y atrás)
Radio de giro	1500mm	Diámetro del tambor de acero	500/400mm (adelante y atrás)
Capacidad de escalada en teoría	25%	Huella	1180mm
Compactación		Longitud total	1930mm
Carga estática adelante/atrás	50/79N/cm	Ancho total	800mm
Amplitud nominal	0.5mm	Altura total	1750mm
Frecuencia de vibración	70Hz	Tamaño de embalaje	2110x980x1610mm
Fuerza centrífuga	20kN	Peso	
Volumen del tanque de agua	38L	Peso de trabajo	780kg
Trabajando			
Motor Hidráulico tipo	Accionamiento hidráulico		
Vibración	Accionamiento mecánico, embrague electromagnético.		
Dirección	Mecánico Manual		
Motor			
Modelo	Honda GX390		
Tipo	Gasolina, refrigerada por aire, monocilíndrico		
Fuerza	13.0hp/3600rpm		
Tipo de combustible	Gasolina		
Volumen tanque de combustible	6.5L		

