

Rodo Vibratorio Operador a bordo SQRDL51



Motor Honda GX630 a gasolina



La bomba de émbolo variable hidráulica Poclain importada impulsa la velocidad continua de la máquina



Sistema de freno automático hidráulico



Los motores hidráulicos cicloides dobles de la marca americana impulsan la máquina caminando




Marcha hacia adelante/atrás y vibración, todo controlado por la palanca de control integrada



Placa de control de microcomputadora integrada con alarma de monitoreo de operación y otras funciones



Tanque de agua de plástico libre de corrosión y conveniente para rociar agua.



Pulverizador de agua controlado eléctricamente, de alta eficiencia y ahorro de agua



Raspador súper duradero, se puede levantar

Funcionamiento		Dimensiones	
Velocidad	0-8km/h	Ancho del tambor de acero	900mm
Radio de giro	1900mm	Diámetro del tambor de acero	560mm
Capacidad de escalada en teoría	30%	Huella	1340mm
Compactación		Longitud total	
Carga estática adelante/atrás	70/75N/cm	Ancho total	1980mm
Amplitud nominal	0.5mm	Altura total	980mm
Frecuencia de vibración	65Hz	Tamaño de embalaje	2250mm
Fuerza centrífuga	22kN	Peso	
Volumen del tanque de agua	150L	Peso de trabajo	2180x1138x1820mm
Motor		1480kg	
Modelo	Honda GX630		
Tipo	Gasolina refrigerada por aire, doble cilindro		
Fuerza	20hp/3200rpm		
Tipo de combustible	Gasolina		
Volumen tanque de combustible	30L		

