

Rodillo de zanja vibratorio de doble tambor **SQRDPWB102**

El diseño especial del tambor logra un buen efecto cohesivo del suelo.
Es ampliamente utilizado en la compactación de subrasantes, especialmente adecuado para zanjas, relleno de tuberías y compactación en lugares estrechos.



Funcionamiento	
Velocidad	0-3.0km/h (adelante/atrás)
Radio de giro	15°
Capacidad de escalada en teoría	40%
Compactación	
Carga estática adelante/atrás	50.2/52.2N/cm
Amplitud nominal	0.5mm
Frecuencia de vibración	40Hz
Fuerza centrífuga	20kN
Motor	
Modelo	GX390
Tipo combustible	Gasolina, refrigerada por aire, monocilíndrico
Fuerza	13hp/3600rpm
Volumen tanque de combustible	6.5L
Dimensiones	
Ancho del tambor de acero	680mm
Diámetro del tambor de acero	385mm
Huella	650mm
Longitud total	2460mm
Ancho total	732mm
Altura total	1800mm
Tamaño de embalaje	1450x850x1910mm
Peso	
Peso de trabajo	838kg

CARACTERÍSTICAS

- Motor de gasolina Honda
- Bomba hidráulica de velocidad variable Danfoss, cambio continuo, fácil cambio de dirección hacia adelante y hacia atrás
- Motor hidráulico Danfoss, doble accionamiento; Rodamientos NSK/SKF, correas trapezoidales MITSUBOSHI
- Embrague electromagnético, vibración de control de botón
- Sistema de control de seguridad de la parte trasera de la máquina.