

Martillo Demoledor para Excavadora de 20 toneladas **SIMAQ DB 200DX**



ESPECIFICACIONES



Peso operativo
1,577 kg (3,477 lbs)



Caudal de aceite requerido
120-170 L/min



Presión operacional
2,276-2,702 psi



Número de golpes
por minuto
320-480 gpm



Ajuste de presión
de la válvula de alivio
2,987 psi



Diámetro de la
punta de ataque
135mm



CARACTERÍSTICAS

- Mayor poder de impacto
- Mayor productividad
- Calidad comprobada, resistencia y longevidad
- Fácil mantenimiento y reparación
- Menor fatiga y estrés a la máquina cargadora
- Costo de propiedad favorable
- Menor costo de operación
- Mayor retorno sobre la inversión

TRIPLE DIFERENCIA

Martillo hidráulico de eficiencia energética híbrida

- Mayor potencia de impacto, menor consumo de flujo de aceite, amortiguación de la fuerza de vibración de repercusión, menos generación de calor del aceite hidráulico.

Sistema avanzado de válvulas internas

- Válvula de control, cilindro incorporado, circuito simple y de diámetro grande, bloques de celdas de potencia más gruesos, cámara de gas de cabeza trasera de mayor capacidad.

Acumulador de gran capacidad

- Previene de manera proactiva la fatiga de las partes hidráulicas del portador, acelera el rendimiento del golpeo, previene la cavitación.