

Martillo Demoledor para Minicargador **SIMAQ DB 40V**



ESPECIFICACIONES



Peso operativo
325 kg (717 lbs)



Caudal de aceite
requerido
35-70 L/min



Presión operacional
1,565-2,347 psi



Número de golpes
por minuto
380-1,000 gpm



Ajuste de presión
de la válvula de alivio
2,489 psi



Diámetro de la
punta de ataque
70mm



CARACTERÍSTICAS

- Mayor poder de impacto
- Mayor productividad
- Calidad comprobada, resistencia y longevidad
- Fácil mantenimiento y reparación
- Menor fátiga y estrés a la máquina cargadora
- Costo de propiedad favorable
- Menor costo de operación
- Mayor retorno sobre la inversión

TRIPLE DIFERENCIA

Martillo hidráulico de eficiencia energética híbrida

- Mayor potencia de impacto, menor consumo de flujo de aceite, amortiguación de la fuerza de vibración de repercusión, menos generación de calor del aceite hidráulico.

Sistema avanzado de válvulas internas

- Válvula de control, cilindro incorporado, circuito simple y de diámetro grande, bloques de celdas de potencia más gruesos, cámara de gas de cabeza trasera de mayor capacidad.

Acumulador de gran capacidad

- Previene de manera proactiva la fatiga de las partes hidráulicas del portador, acelera el rendimiento del golpeo, previene la cavitación.