

# Martillo Demoledor para Retroexcavadora **SIMAQ DB 60V**



## ESPECIFICACIONES

-  **Peso operativo**  
**412 kg (908 lbs)**
-  **Caudal de aceite requerido**  
**40-110 L/min**
-  **Presión operacional**  
**1,707-2,347 psi**
-  **Número de golpes por minuto**  
**380-900 gpm**
-  **Ajuste de presión de la válvula de alivio**  
**2,489 psi**
-  **Diámetro de la punta de ataque**  
**75mm**



## CARACTERÍSTICAS

- Mayor poder de impacto
- Mayor productividad
- Calidad comprobada, resistencia y longevidad
- Fácil mantenimiento y reparación
- Menor fátiga y estrés a la máquina cargadora
- Costo de propiedad favorable
- Menor costo de operación
- Mayor retorno sobre la inversión

## TRIPLE DIFERENCIA

### Martillo hidráulico de eficiencia energética híbrida

- Mayor potencia de impacto, menor consumo de flujo de aceite, amortiguación de la fuerza de vibración de repercusión, menos generación de calor del aceite hidráulico.

### Sistema avanzado de válvulas internas

- Válvula de control, cilindro incorporado, circuito simple y de diámetro grande, bloques de celdas de potencia más gruesos, cámara de gas de cabeza trasera de mayor capacidad.

### Acumulador de gran capacidad

- Previene de manera proactiva la fatiga de las partes hidráulicas del portador, acelera el rendimiento del golpeo, previene la cavitación.