

Torre de Iluminación NIGHTMASTER LED 350



- REFRIGERADO POR AGUA
- MONOFÁSICO
- 60HZ
- COMBUSTIBLE DIESEL

MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO		
CLASIFICACIÓN DE SALIDA	PRINCIPAL	STANDBY
220/110Vv, 1PH	6KVA	6.6 KVA
	6KW	6.6KW
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR		
MOTOR	KUBOTA	
MODELO MOTOR	D1105	
TIPO DE GOBIERNO	MECÁNICO	
NUMERO DE CILINDROS	3L	
DISPOSICIÓN DE CILINDROS	EN LÍNEA	
DIÁMETRO Y CARRERA (MM)	78 X 78.4	
CILINDRADA	1.123 L	
ASPIRACIÓN	NATURAL	
CICLO	4 TIEMPOS	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	24.0	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	REFRIGERADO POR AGUA	
FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR	60 HZ & 1800 RPM	
	PRINCIPAL	STANDBY
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR (KW)	10.1	--
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @100% L/R	1.76	--
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @50% L/R		
ALTERNADOR / MÁSTIL / REMOLQUE / LÁMPARAS		
MARCA	LEROY SOMER	
MODELO	LSA 40 VS1	
VELOCIDAD LÍMITE DEL REMOLQUE	25 KM/H	
TIPO DE ESTABILIZADOR	4 ESTABILIZADORES MANUALES	
TIPO Y ALTURA DEL MÁSTIL	MÁSTIL TELESCÓPICO VERTICAL, ACTIVACIÓN MANUAL, 7M	
ROTACIÓN DEL MÁSTIL	350°	
LÁMPARAS	4X350W LED	
ÁREA DE ILUMINACIÓN	196000	
DIMENSIÓN Y PESO		
LARGO (MM)	3250	
ANCHO (MM)	1300	
ALTO (MM)	2500	
PESO TOTAL (KG)	890	
CAPACIDAD DE TANQUE (L)	42	
CONTROL PANEL		
MARCA		
MODELO		